

Ficha técnica – PSA2 500

Descripción	Métrico	Imperial
Diámetro de descarga	50 mm	2 in
Largo x ancho x alto	220 x 185 x 305 mm	8,7 x 7,3 x 12 in
Peso de operación	10,0 kg	22 lb
Peso de transporte (con embalaje)	13,6 kg	30 lb
Medidas de embarque (LxAxA)	365 x 270 x 230 mm	14,3 x 10,3 x 9 in
Altura máx.	12 m	39,5 ft
Descarga máx.	236 l/min	62,4 US gpm
Presión máx.	1,17 bar	17 psi
Tamaño máx. de sólidos	6,0 mm	0,2 in
Tipo de motor	Monofásico/60 Hz	
Voltaje	110 V	110 V
Corriente (plena carga/arr. @ 110V)	6,1/12,5 A	6,1/12,5 A
Nº de revoluciones	3.270 1/min	3.270 rpm
Máxima potencia según norma DIN-ISO 3046*	0,48 kW	2/3 hp
Largo de cable	10 m	32 ft
Tamaño de cable	1,25 mm ²	16 AWG
Material del impulsor	Goma de uretano	
Tipo de impulsor	Semi-vortice	

Las especificaciones pueden variar debido a continuos desarrollos de los productos.
*La potencia de salida real puede variar según las condiciones de uso específico.